

# Omnisports TRAINING



## Klíčové body

### Popis

Vinylová sportovní krytina na skelné mřížce na pěnové podložce. Sanitized (antibakteriální úprava). Chráněno Top Clean XP (nečistotám odolná úprava)

### Typ instalace :

Celoplošné lepení

### Povrchová úprava :

Sorrent

### Kompatibilní instalace:

možné instalovat na podložku typu Lumaflex

### Návod na instalaci a údržbu:

Na vyžádání

### Rozměry (EN 426/EN 427) :



2 m 20.5 lm or 23 lm

### Celková tloušťka (EN 428/EN 429)



5.0 mm (± 0,15mm)

### Celková váha (EN 430) :



4.23kg/sqm (± 500g)

Charakteristika	Normy	Omnisports TRAINING
-----------------	-------	---------------------

Vinylová sportovní podlaha s bodovým odpružením  
k dosažení požadavků evropské normy EN 14 904 musí být instalováno na opružené podložce typu Lumaflex

Vlastnosti		
Tření	EN 13036-4	100
Tlumení nárazů %	EN 14 808	19
Vertikální deformace	EN 14 809	1,0 mm
Vertikální odraz míče	EN 12235	98,4%
Zrcadlový lesk	EN ISO 2813	11%

Klasifikace		
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-S1 na betonovém podkladu Cfl-S1 na odpruženém roštu Lumaflex
Formaldehydové emise	EN 717-1 EN 717-2	žádný formaldehyd
Pentachlorophenol	EN 12673	žádný pentachlorophenol

Technické vlastnosti		
Nášlapná vrstva	EN 429	0,70 mm
Odolnost proti opotřebení	EN ISO 5470-1	0,13 g
Zbytkový otlak	EN 1516	0,16 mm
Chování pod valivým zatížením	EN 1569	≤ 0,22 mm
Odolnost proti nárazu	EN 1517	bez poškození

Zvláštní vlastnosti																																	
Povrchové ošetření	Antibakteriální a protiplísňová úprava + Topclean X-treme povrchová úprava																																
Údržba																																	
Dostupné v 10 Uni barvách a 4 dřevu dekorech	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Yellow</td> <td></td> <td>Orange</td> <td></td> <td>Red</td> <td></td> <td>Grey</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Forest Green</td> <td></td> <td>Royal Blue</td> <td></td> <td>Field Green</td> <td></td> <td>Teal</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sky Blue</td> <td></td> <td>Black</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Maple</td> <td></td> <td>Beech</td> <td></td> <td>Oak Classic</td> <td></td> <td>Oak Gunstock</td> </tr> </table>		Yellow		Orange		Red		Grey		Forest Green		Royal Blue		Field Green		Teal		Sky Blue		Black						Maple		Beech		Oak Classic		Oak Gunstock
	Yellow		Orange		Red		Grey																										
	Forest Green		Royal Blue		Field Green		Teal																										
	Sky Blue		Black																														
	Maple		Beech		Oak Classic		Oak Gunstock																										

**KOMPATIBILNÍ PODKLADY:** Beton, tepelně aplikovaný asfalt a asfaltový potěr, anhydritový potěr. Jakákoliv nerovnost musí být odstraněna před instalací (tolerance 3 mm na 2 m tyči). Vyhrajujeme si právo na změnu uvedených specifikací, které nebudou jakkoliv v rozporu s platnými normami.

EN 14041 : 2004

Fabriqué par Tarkett Sedan SAS  
2 avenue François Sommer  
08200 SEDAN  
OMNISPORTS TRAINING  
EN 951

L'usine de production de Sedan est conforme à la norme ISO 9001:2000 sur le système de management de la qualité.

L'usine de production de Sedan est conforme au système de management environnemental ISO 14001.



TARKETT BALANCED CHOICE

42,6 % Natural

100 % 21 % Recyclable Recycled content

~100 µg/m³ Better Indoor Air Quality \*TVOC AT 28 DAYS

Tarkett France - 2, rue de l'Égalité - 92748 Nanterre cedex - TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 - FAX +33(0)1 41 20 47 05 - info@tarkett.com  
S.A.S au capital de 30800000 euros - RCS Nanterre 410 081640  
www.tarkett-sports.com



THE ULTIMATE SURFACE EXPERIENCE